

## 1. LÉPÉS – DOBOZ FELNYITÁSA



## 2. LÉPÉS - KIVENNI A KÜLÖN CSOMAGOLT FEJTÁMLÁT



## 2. LÉPÉS – KIVENNI A DOBOZBÓL A KÜLÖN CSOMAGOLT ÜLÉSRÉSZT

Ha a műveletet egyedül végzi, könnyebben elvégezhető a művelet, ha a dobozt oldalra dönti és az ülésrészt a dobozból kibuktatja.



## 3. LÉPÉS – A HINTÁZÓ FOTELEK HÁTSÓ KERETE ALÁ ALÁTÁMASZTÁS KÉSZÍTÉSE

A háttámla csatlakozó elemek végállásba pattintásához viszonylag jelentős erő kell. Hogy a hintázó fotel kerete ne mozduljon el és ezzel lehetetlenné tegye erő kifejtését, a keret alá ideiglenes ellentartó állványt kell szerkesztenünk. Jó megoldás, ha deszkákat teszünk egymásra és így töltjük ki a padló és a fotel üléskerete közötti rést.



## 4. LÉPÉS – HÁTTÁMLA ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ÖSSZEILLESZTÉSRE

A háttámla alsó részén a kárpit felhajtható, hogy a háttámla és az ülés kapcsolatát megvalósító szerelvények láthatóvá váljanak. Könnyíti a munkánkat, ha a szerelvényeket takaró kárpit részt felhajtjuk és ideiglenesen ragasztószalaggal rögzítjük.



## 5. LÉPÉS – CSATLAKOZÓ ELEMOK ILLESZTÉSE

A háttámla csatlakozó papucsait mindkét oldalon az ülés csatlakozó nyelveire illesztjük.



## 6. LÉPÉS – HÁTTÁMLA CSATLAKOZTATÁSA

A háttámlát mindkét oldalán egyszerre lefelé nyomva erőteljes mozdulattal a véghelyzetig toljuk. Siker esetén mindkét oldalon a rögzítőfül helyére kattanási hangját halljuk. A háttámla csatlakozó papucsának a véghelyzetig kell felcsúsznia az ülés csatlakozó fülön.



## 7. BEFEJEZŐ LÉPÉS – HÁTTÁMLA SZERELVÉNY TAKARÓ KÁRPIT RÖGZÍTÉSE

A háttámla szerelvénytakaró kárpitját lehajtjuk és az ülés keret alsó részén található tapadósíkra illesztve rögzítjük.

